

Vienna 150

ficha tecnica

ES

Especificaciones

Macizo	EN 13226	DoP MAS2021
Medidas	Plancha	150 x 400-1900 x 15 mm
	Caja	6 planchas / 1.71 m² / 19 kg
	Tablas completas	1
	Paleta	36 / 61.56 m² / 694 kg
Densidad	EN 323	± 650 kg/m³
Sistema de instalación		Machihembrado
Núcleo		Roble europeo (Quercus robur)
Grading		Rústico AB+
Textura		Ligeramente cepillado
Biselado		4V
Nivel de brillo a 60°		5-7 %
Tratamiento final		Aceite
Garantía	Uso residencial	30 años
	Uso comercial	previa solicitud
Clase de uso	EN 13226	Clase 23, Clase 33
		Uso comercial intensivo
		 

Características técnicas

Característica	Metodo	Req. min.	Risultato
Entorno y certificados			REACH, A+
Classificación de resistencia al fuego	 EN 13501-1		Cfl-s1
Resistencia al deslizamiento	 CEN/TS 15676		USRV 63
Emisión de formaldehído	 EN 717-1	≤ 0.124	E1
Contenido pentachlorofenol	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	No contiene pentaclorofenol
Calefacción por suelo radiante	EN 12664		No apto para calefacción por suelo radiante
Sustentabilidad biológica			Clase 1

Instrucciones de limpieza y mantenimiento: www.lamett.es

Vienna 150

Rústico AB+

ES

Descripción de clasificación

Textura	Ligeramente cepillado
Selección	Rústico
Variación del color	Medio
Nudos sanos	Ø ≤ 50mm
Nudos caidos	Ø ≤ 30 mm
Albura	Máximo 1/3 de tabla
Grieta en testa	Longitud máxima de 5 cm; anchura de 1 mm
Grieta de superficie	Anchura 1 mm, longitud ilimitada
Agujero de insecto	No autorizado
Deterioro	No autorizado
Vena azul/amarilla	No autorizado
Núcleo profundo	Permitido
Huellas de máquina	No autorizado



Esta foto es una indicación de la selección como descrita

Descripción de clasificación

Escala de parquet (liso) sin nudos a planchas con más nudos y nudos más grandes



De poca variación de color/albura a más variación de color/albura

