







Especificaciones

3 capas	EN 13489	DoP PQ2024-13
Medidas	Plancha	190 x 680-1900 x 14(3) mm
	Caja	8 tablas / 2,888 m ² / 24,1 kg
	Tablas completas	6
	Paleta	45 / 129,96 m ² / 1106,5 kg
Densidad	EN 323	± 536 kg/m ³
Sistema de instalación		Machihembrado
Capa superior		Roble europeo (Quercus robur)
Núcleo		Abeto (Picea abies)
Capa de refuerzo		Abeto (Picea abies)
Grading		Rústico B+
Textura		Ligeramente cepillado
Biselado		4V
Nivel de brillo a 60°		5-7 %
Tratamiento final		Laca UV mate
Garantía	Uso residencial	20 años
	Uso comercial	previa solicitud
Clase de uso	EN 13489	Clase 23 
		Uso doméstico intensivo

Características técnicas

Característica	Metodo	Req. min.	Risultato
Entorno y certificados			REACH, A
Clasificación de resistencia al fuego	 EN 13501-1		Dfl-s1
Resistencia al deslizamiento	 CEN/TS 15676		USRV 42
Emisión de formaldehído	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Contenido pentachlorofenol	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	No contiene pentaclorofenol
Calefacción por suelo radiante	 EN 12664	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,12 m ² K/W OK (máx +28°C) + pegado
Sustentabilidad biológica			Clase 1

Instrucciones de limpieza y mantenimiento: www.lamett.es



Rústico B+

ES

Descripción de clasificación

Textura	Ligeramente cepillado
Selección	Muy rústico
Variación del color	Alta
Nudos sanos	Permitido ilimitado
Nudos caídos	$\varnothing \leq 80$ mm
Albura	$\leq 30\%$ de la anchura - del mismo color que las planchas
Grieta en testa	$\leq 10 \times 300$ mm
Grieta de superficie	$\leq 6 \times 300$ mm
Agujero de insecto	Agujero de gusano permitido, máx. 10
Deterioro	Permitido
Vena azul/amarilla	Permitido
Núcleo profundo	Permitido; médula cerrada
Huellas de máquina	No autorizado



Esta foto es una indicación de la selección como descrita

Descripción de clasificación

Escala de parquet (liso) sin nudos a planchas con más nudos y nudos más grandes



De poca variación de color/albura a más variación de color/albura

