

Osaka 190

ficha tecnica

ES

Especificaciones

3 capas	EN 13489	DoP PQ2024-13
Medidas	Plancha	190 x 680-1900 x 14(3) mm
	Caja	8 planchas / 2.888 m² / 24.1 kg
	Tablas completas	6
	Paleta	45 / 129.96 m² / 1106.5 kg
Densidad	EN 323	± 536 kg/m³
Sistema de instalación	Machihembrado	
Capa superior	Roble europeo (Quercus robur)	
Núcleo	Abeto (Picea abies)	
Capa de refuerzo	Abeto (Picea abies)	
Grading	Rústico B+	
Textura	Ligeramente cepillado	
Biselado	4V	
Nivel de brillo a 60°	5-7 %	
Tratamiento final	Laca UV mate	
Garantía	Uso residencial	20 años
	Uso comercial	previa solicitud
Clase de uso	EN 13489	Clase 23
		Uso doméstico intensivo



Los campos vacíos indican variaciones entre los colores de la colección. Consulte en la tabla siguiente los datos específicos por color.

Variables dentro de la colección

	Color	Tratamiento final	Textura
OSA 190-1007	1007-Prosecco	Laca UV Mate	Ligeramente cepillado
OSA 190-1008	1008-Empire	Laca UV Mate	Ligeramente cepillado
OSA 190-1009	1009-Heritage	Laca UV Mate	Ligeramente cepillado
OSA 190-110	110 - Natural	Laca UV Mate	Ligeramente cepillado

Osaka 190

ficha tecnica

ES

Características técnicas

Característica	Metodo	Req. min.	Risultato
Certificados y etiquetas ambientales			A
Classificación de resistencia al fuego	 EN 13501-1		Dfl-s1
Resistencia al deslizamiento	 CEN/TS 15676		USRV 42
Contenido pentachlorofenol	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	No contiene pentaclorofenol
Calefacción por suelo radiante	 EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R = 0.12 m²K/W OK (máx +28°C) + pegado
Sustentabilidad biológica			Clase 1
Emisión de formaldehído			
CE-Marking - EN 14342	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77	EN 717-1	< 0.062 mg/m³	0.025 mg/m³



Osaka 190

Rústico B+
ES

Descripción de clasificación

Textura	Ligeramente cepillado
Selección	Muy rústico
Variación del color	Alta
Nudos sanos	Permitido ilimitado
Nudos caídos	$\varnothing \leq 80$ mm
Albura	$\leq 30\%$ de la anchura - del mismo color que las planchas
Grieta en testa	$\leq 10 \times 300$ mm
Grieta de superficie	$\leq 6 \times 300$ mm
Agujero de insecto	Agujero de gusano permitido, máx. 10
Deterioro	Permitido
Vena azul/amarilla	Permitido
Núcleo profundo	Permitido; médula cerrada
Huellas de máquina	No autorizado



Esta foto es una indicación de la selección como descrita

Descripción de clasificación – 2 criterios

Nudos

Escala de parquet (liso) sin nudos a planchas con más nudos y nudos más grandes



Variación del color

De poca variación de color/albura a más variación de color/albura



Instrucciones de limpieza y mantenimiento: www.lamett.es