

ficha técnica

ES

Especificaciones

Parquet de roble 3 capas	EN 14342	DoP PQ2025-15
Medidas	Plancha	600-1900 x 150 x 14/ 3 mm
	Caja	8 planchas / 2,28 m² / 17 kg
	Longitud anidada	6 completos
Densidad	Paleta	54 cajas / 123,12 m² / 950 kg
	EN 323	+/- 530 kg/m³
	Sistema de instalación	Drop Lock (flotante / pegado)
Capa superior		3 mm Roble europeo (Quercus robur / Quercus petraea)
Grading		Rústico AB
Tratamiento de la capa		Cepillado ligeramente
Biselado		Bisel 4V
Nivel de brillo	60°	5-6%
Tratamiento final		Aceite
Garantía	Uso residencial	20 años
	Uso comercial	A petición
Clase de uso	EN 13489	Clase 23



Características técnicas

Característica	Metodo	Req. min.	Resultado
Entorno y certificados			A, REACH
Classificación de Resistencia al fuego	 EN 13501-1		Dfl-S1
Resistencia al deslizamiento	 CEN/TS 15676		Dry 100, Wet 43
Emisión de formaldehído	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
Contenido pentachlorofenol	 CEN/TR14823	< 5 ppm	< limite de detección
Calefacción por suelo radiante	 EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R = 0,13 m² K/W OK (max +28°C) + pegado
Sustentabilidad biológica			Clase 1

Consulte las instrucciones de limpieza y mantenimiento en : www.lamett.eu



Rústico AB

ES

Descripción de clasificación

Textura	Cepillado ligeramente
Selección	Rústico
Variación del color	Medio
Nudos sanos	Permitido ilimitado; Ø < 40 mm
Nudos caídos	Permitido ilimitado; Ø < 20 mm
Corteza	llenado; < 5 mm de ancho; < 40 mm de largo
Albura	< 30% de ancho
Grieta en testa	Permitido limitado; < 2 mm de ancho, < 150 mm de largo
Grieta de superficie	Permitido limitado; < 3 mm de ancho, < 200 mm de largo
Agujero de insecto	No permitido
Deterioro	No permitido
Vena azul/amarilla	No permitido
Núcleo profundo	No permitido
Huellas de máquina	No permitido



Esta foto es una indicación de la selección como descrita

Descripción de clasificación — 2 criterios

Nudos

Escala de parquet (liso) sin nudos a planchas con más nudos y nudos más grandes



Variación de color

De poca variación de color/albura a más variación de color/albura

