

Conjunto de mantenimiento

parquet aceitado

El conjunto de mantenimiento contiene:

1 litro de Woca Jabón Natural | 250 ml de Woca Aceite Protector

El **Jabón Natural** es un jabón de calidad especialmente diseñada que, gracias a sus propiedades nutritivas, cierra rápidamente los poros de la madera y protege la madera contra la suciedad y la penetración de líquidos. Disponible en natural y blanco.

El **Aceite Protector** se puede utilizar para todas las superficies engrasadas y es adecuado para el mantenimiento anual de la madera. Disponible en natural, y blanco.



10 consejos para un mantenimiento óptimo

1. Limpie regularmente el piso con una aspiradora o con una escoba suave, partículas de suciedad y arena que se quedan atrás pueden dañar la superficie del piso.
2. Ponga felpudos en las puertas exteriores.
3. Coloque protectores de piso beige debajo de las piernas de sillas y mesas. No utilice protectores de piso de color!
4. Evite usar tacones de aguja dañadas o desgastadas.
5. Coloque un felpudo protectora debajo de las sillas de ruedas.
6. Quite inmediatamente las manchas con un paño bien escurrido. Manchas desgastados son difíciles de quitar.
7. Pase la fregona con un paño o una mopa ligeramente húmeda, pero no utilice nunca agua en abundancia. Utilice siempre un producto de mantenimiento para parquet aceitado y no un producto de limpieza tradicional. Los paños de microfibra pueden dañar el suelo a largo plazo.
8. Coloque un plato de protección debajo de tiestos.
9. No arrastre objetos pesados; levántelos para evitar arañazos.
10. Tenga cuidado con las ventanas abiertas - una ducha de lluvia puede dañar el parquet.

Humedad relativa

En caso de problemas con un suelo de parquet, la causa en el 90% de los casos radica en una humedad del aire demasiado baja. Asegúrese siempre de que haya suficiente humedad del aire en la casa con suelo de madera. **El nivel de humedad ideal está entre el 40 y el 55%.** Un nivel de humedad demasiado bajo puede provocar grietas, fisuras, tablas sobresalientes, etc. puede causar grietas, tablas que sobresalen, etc. Por ello, conviene vigilarlo con un higrómetro y, si es necesario, instalar un humidificador. Sobre todo en invierno, hay que estar alerta.

Conjunto de mantenimiento

parquet aceitado

Primer tratamiento después de la instalación

Después de la instalación aconsejamos una primera limpieza con el Woca Aceite Protector.

1. Agite el recipiente con cuidado. El suelo debe estar libre de polvo antes del tratamiento.
2. Vierte 125 ml del Woca Aceite Protector en 5 litros de agua fría.
3. Limpie el piso con un paño bien escurrido o con una fregona a lo largo del suelo. Inmediatamente después, humedezca el paño en el agua y limpie de nuevo con el paño bien escurrido largo de la madera.
4. Deje secar el suelo durante de 2 horas antes de usarlo.

Usted podrá iniciar el mantenimiento con el jabón natural 14 días más tarde.

Mantenimiento (bi) semanal con jabón natural

El Jabón Natural es el producto ideal para la limpieza y el mantenimiento de todas las superficies de madera aceitadas, aceitadas de manera UV o enjabonadas.

1. Agitar el jabón natural antes de utilizarlo.
2. Vierte 125 ml de jabón natural en 5 litros de agua fría.
3. Siempre trapee el piso con agua y jabón y con una fregona bien escurrida para restablecer la película protectora natural del jabón.
4. Deje secar el suelo durante unos 5 a 10 minutos antes de usarlo.



Limpieza anual con Woca Aceite Protector

Este aceite protector combina una limpieza eficaz para re-engrasar. Además, el aceite penetra en la madera para formar una capa protectora mate en la superficie del suelo. Suelos aceitados se deben mantener regularmente - normalmente una vez al año, pero más a menudo cuando se trata de suelos expuestos a un desgaste muy alto.

1. Agite el recipiente con cuidado. El suelo debe estar libre de polvo antes del tratamiento.
2. Vierte 125 ml del aceite protector en 5 litros de agua fría.
3. Limpie el piso con un paño bien escurrido o con una fregona a lo largo del suelo. Inmediatamente después, humedezca el paño en el agua y limpie de nuevo con el paño bien escurrido nuevo largo de la madera.
4. Deje secar el suelo durante de 2 horas antes de usarlo.

