

New York 190 PEFC

ficha tecnica

ES

Especificaciones

3 capas	EN 13489	DoP PQ2024-13
Medidas	Plancha	190 x 680-1900 x 14(3) mm
	Caja	6 planchas / 2,888 m ² / 21,66 kg
	Tablas completas	5
	Paleta	45 / 129,96 m ² / 1005 kg
Densidad	EN 323	± 500 kg/m ³
Sistema de instalación		Drop Lock
Capa superior		Roble europeo (Quercus robur)
Núcleo		Pino (Radiata pine)
Capa de refuerzo		Álamo (Radiata pine)
Grading		Rústico A+
Textura		Ligeramente cepillado
Biselado		4V
Nivel de brillo a 60°		5-7 %
Tratamiento final		Laca mate
Garantía	Uso residencial	20 años
	Uso comercial	previa solicitud
Clase de uso	EN 13489	Clase 23, Clase 31
		Uso comercial moderado



Características técnicas

Característica	Metodo	Req. min.	Risultato
Entorno y certificados			REACH, A
Clasificación de resistencia al fuego	EN 13501-1		Dfl-s1
Resistencia al deslizamiento	CEN/TS 15676		USRV 42
Emisión de formaldehído	EN 717-1	≤ 0.124	E1
Contenido pentachlorofenol	CEN/TR 14823	< 5 ppm	No contiene pentaclorofenol
Calefacción por suelo radiante	EN 12664	R < 0.15 m ² K/W	R = 0.11 OK (máx +28°C) + pegado
Sustentabilidad biológica			Clase 1

Instrucciones de limpieza y mantenimiento: www.lamett.es



EN 14342



New York 190 PEFC

Rústico A+

ES

Descripción de clasificación

Textura	Ligeramente cepillado
Selección	Rústico
Variación del color	Bajo - Medio
Nudos sanos	Permitido ilimitado; $\varnothing \leq 20$ mm
Nudos caídos	≤ 2 por tablón; $\varnothing \leq 12$ mm
Albura	Permitido ilimitado si el color coincide con el tablón
Grieta en testa	Permitido; relleno; anchura ≤ 50 mm; longitud ≤ 100 mm.
Grieta de superficie	Permitido; relleno; anchura ≤ 50 mm; longitud ≤ 150 mm.
Agujero de insecto	No autorizado
Deterioro	No autorizado
Vena azul/amarilla	No autorizado
Núcleo profundo	Permitido ilimitado
Huellas de máquina	No autorizado



Esta foto es una indicación de la selección como descrita

Descripción de clasificación

Escala de parquet (liso) sin nudos a planchas con más nudos y nudos más grandes



De poca variación de color/albura a más variación de color/albura

