

New York 190 PEFC

ficha tecnica

ES

Especificaciones

3 capas	EN 13489	DoP PQ2024-13
Medidas	Plancha	190 x 680-1900 x 14(3) mm
	Caja	8 planchas / 2.888 m² / 21.66 kg
	Tablas completas	7
	Paleta	45 / 129.96 m² / 1005 kg
Densidad	EN 323	± 500 kg/m³
Sistema de instalación		Drop Lock
Capa superior		Roble europeo (Quercus robur)
Núcleo		Abeto (Picea abies)
Capa de refuerzo		Abeto (Picea abies)
Grading		Rústico A+
Textura		Ligeramente cepillado
Biselado		4V
Nivel de brillo a 60°		5-7 %
Tratamiento final		Laca mate
Garantía	Uso residencial	20 años
	Uso comercial	previa solicitud
Clase de uso	EN 13489	Clase 23
		Uso comercial moderado



Los campos vacíos indican variaciones entre los colores de la colección. Consulte en la tabla siguiente los datos específicos por color.

Variables dentro de la colección

	Color	Tratamiento final	Textura
NEW 190-110-PEFC	110 - Natural	Laca UV Mate	Ligeramente cepillado
NEW 190-1817-PEFC	1817 - Invisible	Laca UV Mate	Ligeramente cepillado
NEW 190-1819-PEFC	1819 - Sunset	Laca UV Mate	Ligeramente cepillado

New York 190 PEFC

ficha tecnica

ES

Características técnicas

Característica	Metodo	Req. min.	Risultato
Certificados y etiquetas ambientales			A
Classificación de resistencia al fuego	 EN 13501-1		Dfl-s1
Resistencia al deslizamiento	 CEN/TS 15676		USRV 42
Contenido pentachlorofenol	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	No contiene pentaclorofenol
Calefacción por suelo radiante	 EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R = 0.11 m²K/W OK (máx +28°C) + pegado
Sustentabilidad biológica			Clase 1
Emisión de formaldehído			
CE-Marking - EN 14342	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77	EN 717-1	< 0.062 mg/m³	0.025 mg/m³



New York 190 PEFC

Rústico A+
ES

Descripción de clasificación

Textura	Ligeramente cepillado
Selección	Rústico
Variación del color	Bajo - Medio
Nudos sanos	Permitido ilimitado; $\varnothing \leq 20$ mm
Nudos caídos	$\varnothing \leq 12$ mm
Albura	Permitido ilimitado si el color coincide con el tablón
Grieta en testa	Permitido; relleno; anchura ≤ 50 mm; longitud ≤ 100 mm.
Grieta de superficie	Permitido; relleno; anchura ≤ 50 mm; longitud ≤ 150 mm.
Agujero de insecto	No autorizado
Deterioro	No autorizado
Vena azul/amarilla	No autorizado
Núcleo profundo	Permitido ilimitado
Huellas de máquina	No autorizado



Esta foto es una indicación de la selección como descrita

Descripción de clasificación – 2 criterios

Nudos

Escala de parquet (liso) sin nudos a planchas con más nudos y nudos más grandes



Variación del color

De poca variación de color/albura a más variación de color/albura



Instrucciones de limpieza y mantenimiento: www.lamett.es