

ficha técnica

ES

Especificaciones

Parquet de roble 3 capas	EN 14342	DoP PQ2025-15
Medidas	Plancha	600 x 120 x 14/ 3 mm
	Caja	20 planchas / 1,44 m ² / 10,70 kg
	Longitud anidada	-
	Paleta	56 cajas / 80,64 m ² / 630 kg
Densidad	EN ISO 23996	530 kg/m ³
Sistema de instalación	ISO 24334	Machihembrado (pegado)
Capa superior		3 mm roble europeo (Quercus robur)
Grading		Rústico A
Tratamiento de la capa		Cepillado ligeramente
Biselado		Bisel 4V
Nivel de brillo	60°	5-9%
Tratamiento final		Aceite
Garantía	Uso residencial Uso comercial	20 años A petición
Clase de uso	EN 14342	Clase 23



Características técnicas

Característica	Metodo	Req. min.	Resultado
Entorno y certificados			A, REACH
Classificación de Resistencia al fuego	 EN 13501-1		Dfl-S1
Resistencia al deslizamiento	 EN 13893		DS (≥ 0,30)
Emisión de formaldehído	 EN 717-1	≤ 0,124 mg/m ³	0,095 mg/m ³ (E1)
Contenido pentachlorofenol	 EN 12673	< 5 ppm	< limite de detección
Calefacción por suelo radiante	 EN 12667	R < 0,15 m ² K/W	R = 0,13 m ² K/W OK (max +28°C) + pegado
Sustentabilidad biológica			Clase 1

Consulte las instrucciones de limpieza y mantenimiento en : www.lamett.eu

Rústico A

ES

Descripción de clasificación

Textura	Cepillado ligeramente
Selección	Rústico
Variación del color	Medio
Nudos sanos	Permitido ilimitado; Ø< 30mm
Nudos caídos	≤ 3 por plancha; Ø < 20 mm
Corteza	≤ 3 por plancha; < 3mm de ancho, < 10mm de largo
Albura	<20% de ancho
Grieta en testa	llenado por una parte; < 3mm de ancho, < 100mm de largo
Grieta de superficie	Permitido limitado; < 5mm de ancho, llenado por una parte
Agujero de insecto	No permitido
Deterioro	No permitido
Vena azul/amarilla	No permitido
Núcleo profundo	No permitido
Huellas de máquina	No permitido



Esta foto es una indicación de la selección como descrita

Descripción de clasificación — 2 criterios

Nudos

Escala de parquet (liso) sin nudos a planchas con más nudos y nudos más grandes



Variación de color

De poca variación de color/albura a más variación de color/albura

