

Vienna 120

ficha tecnica

ES

Especificaciones

Macizo	EN 13226	DoP MAS2021
Medidas	Plancha	120 x 400-1800 x 15 mm
	Caja	7 planchas / 1.512 m ² / 16.5 kg
	Tablas completas	1
	Paleta	49 / 74.088 m ² / 828.5 kg
Densidad	EN 323	± 650 kg/m ³
Sistema de instalación		Machihembrado
Núcleo		Roble europeo (Quercus robur)
Grading		Rústico AB+
Textura		
Biselado		4V
Nivel de brillo a 60°		5-7 %
Tratamiento final		Aceite
Garantía	Uso residencial	30 años
	Uso comercial	previa solicitud
Clase de uso	EN 13226	Clase 23, Clase 33
		Uso comercial intensivo



Características técnicas

Característica	Metodo	Req. min.	Risultato
Entorno y certificados			REACH, A+
Classificación de resistencia al fuego	Cfl-s1	EN 13501-1	Cfl-s1
Resistencia al deslizamiento	DS	CEN/TS 15676	USRV 63
Emisión de formaldehído	E1 HCHO	EN 717-1	≤ 0.124
Contenido pentachlorofenol	DL PCP	CEN/TR 14823	< 5 ppm
Calefacción por suelo radiante	R	EN 12664	R < 0.15 m ² K/W
Sustentabilidad biológica			Clase 1

Instrucciones de limpieza y mantenimiento: www.lamett.es



Vienna 120

Rústico AB+

ES

Descripción de clasificación

Textura	
Selección	Rústico
Variación del color	Medio
Nudos sanos	Ø ≤ 50mm
Nudos caidos	Ø ≤ 30 mm
Albura	Máximo 1/3 de tabla
Grieta en testa	Longitud máxima de 5 cm; anchura de 1 mm
Grieta de superficie	Anchura 1 mm, longitud ilimitada
Agujero de insecto	No autorizado
Deterioro	No autorizado
Vena azul/amarilla	No autorizado
Núcleo profundo	Permitido
Huellas de máquina	No autorizado



Esta foto es una indicación de la selección como descrita

Descripción de clasificación

Escala de parquet (liso) sin nudos a planchas con más nudos y nudos más grandes



De poca variación de color/albura a más variación de color/albura

