

ficha tecnica

ES

Especificaciones

3 capas	EN 13489	DoP PQ2021-5
Medidas	Plancha	90 x 510 x 14(3) mm
	Caja	16 planchas / 0.7344 m ² / 5.5 kg
	Paleta	80 / 58.752 m ² / 456 kg
Densidad	EN 323	± 650 kg/m ³
Sistema de instalación		Machihembrado
Capa superior		Roble europeo (Quercus robur)
Núcleo		Álamo (Populus deltoides)
Capa de refuerzo		Álamo (Populus deltoides)
Grading		Rústico A+
Textura		Ligeramente cepillado
Biselado		4V
Nivel de brillo a 60°		4-6 %
Tratamiento final		Aceite
Garantía	Uso residencial	20 años
	Uso comercial	previa solicitud
Clase de uso	EN 13489	Clase 23 Uso doméstico intensivo



Características técnicas

Característica	Metodo	Req. min.	Risultato
Entorno y certificados			REACH, A
Clasificación de resistencia al fuego	 EN 13501-1		Dfl-s1
Resistencia al deslizamiento	 CEN/TS 15676		Dry 54
Emisión de formaldehído	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Contenido pentachlorofenol	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	No contiene pentaclorofenol
Calefacción por suelo radiante	 EN 12664	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,10 m ² K/W OK (máx +28°C) + pegado
Sustentabilidad biológica			Clase 1

Instrucciones de limpieza y mantenimiento: www.lamett.es


Portofino Chevron 90

25-02-2026

Rústico A+

ES

Descripción de clasificación

Textura	Ligeramente cepillado
Selección	Rústico
Variación del color	Bajo
Nudos sanos	≤ 2 por tablón; Ø ≤ 20 mm
Nudos caídos	≤ 2 por tablón; Ø ≤ 15 mm
Albura	máx. 25 mm de anchura, ≤ 20% de la anchura
Grieta en testa	No autorizado
Grieta de superficie	No autorizado
Agujero de insecto	No autorizado
Deterioro	No autorizado
Vena azul/amarilla	No autorizado
Núcleo profundo	No autorizado
Huellas de máquina	No autorizado



Esta foto es una indicación de la selección como descrita

Descripción de clasificación

Escala de parquet (liso) sin nudos a planchas con más nudos y nudos más grandes



De poca variación de color/albura a más variación de color/albura

