

Alta 150

ficha tecnica

ES

Especificaciones

3 capas	EN 13489	DoP PQ2025-15
Medidas	Plancha	150 x 600-1900 x 14(3) mm
	Caja	8 planchas / 2.28 m² / 17 kg
	Tablas completas	6
	Paleta	54 / 123.12 m² / 950 kg
Densidad	EN 323	± 530 kg/m³
Sistema de instalación		Drop Lock
Capa superior		Roble europeo (Quercus robur/ Quercus petraea)
Núcleo		Álamo (Populus euramericana)
Capa de refuerzo		Álamo (Populus euramericana)
Grading		Rústico AB
Textura		Ligeramente cepillado
Biselado		4V
Nivel de brillo a 60°		5-6 %
Tratamiento final		Aceite
Garantía	Uso residencial	20 años
	Uso comercial	previa solicitud
Clase de uso	EN 13489	Clase 23 Uso doméstico intensivo



Los campos vacíos indican variaciones entre los colores de la colección. Consulte en la tabla siguiente los datos específicos por color.

Variables dentro de la colección

	Color	Tratamiento final	Textura
ALT 150-110	110 - Natural	Aceite UV	Ligeramente cepillado
ALT 150-1817	1817 - Invisible	Aceite UV	Ligeramente cepillado

Alta 150

ficha tecnica

ES

Características técnicas

Característica		Metodo	Req. min.	Risultato
Certificados y etiquetas ambientales				A
Classificación de resistencia al fuego		EN 13501-1		Dfl-s1
Resistencia al deslizamiento		CEN/TS 15676		PTV 100 (en seco) / PTV 43 (en mojado)
Contenido pentachlorofenol		CEN/TR 14823	< 5 ppm	No contiene pentachlorofenol
Calefacción por suelo radiante		EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R = 0.12 m²K/W OK (máx +28°C) + pegado
Sustentabilidad biológica				Clase 1
Emisión de formaldehído				
CE-Marking - EN 14342		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 717-1	< 0.062 mg/m³	0.018 mg/m³



The mark of
responsible forestry
FSC® C151862


Alta 150

Rústico AB

ES

Descripción de clasificación

Textura	Ligeramente cepillado
Selección	Rústico
Variación del color	Medio
Nudos sanos	Permitido ilimitado, Ø < 40mm
Nudos caídos	Permitido ilimitado, Ø < 30mm
Albura	< 30% de la anchura
Grieta en testa	< 2 mm de ancho, < 150 mm de largo
Grieta de superficie	< 3 mm de ancho, < 200 mm de largo
Agujero de insecto	No autorizado
Deterioro	No autorizado
Vena azul/amarilla	No autorizado
Núcleo profundo	No autorizado
Huellas de máquina	No autorizado



Esta foto es una indicación de la selección como descrita

Descripción de clasificación – 2 criterios

Nudos

Escala de parquet (liso) sin nudos a planchas con más nudos y nudos más grandes



Variación del color

De poca variación de color/albura a más variación de color/albura



Instrucciones de limpieza y mantenimiento: www.lamett.es