

# Baku 190 Click

19-01-2026

## ficha tecnica

ES

### Especificaciones

3 capas	EN 13489	DoP PQ2024-13
Medidas	Plancha	190 x 680-1900 x 14(3) mm
	Caja	8 tablas / 2,888 m <sup>2</sup> / 24,1 kg
	Tablas completas	6
	Paleta	45 / 129,96 m <sup>2</sup> / 1106,5 kg
Densidad	EN 323	± 536 kg/m <sup>3</sup>
Sistema de instalación		Drop Lock
Capa superior		Roble europeo (Quercus robur)
Núcleo		Abeto (Picea abies)
Capa de refuerzo		Abeto (Picea abies)
Grading		Rústico B+
Textura		Ligeramente cepillado
Biselado		4V
Nivel de brillo a 60°		5-7 %
Tratamiento final		Aceite natural
Garantía	Uso residencial	20 años
	Uso comercial	previa solicitud
Clase de uso	EN 13489	Clase 23 Uso doméstico intensivo



### Características técnicas

Característica	Metodo	Req. min.	Risultato
Entorno y certificados			REACH, A
Clasificación de resistencia al fuego	EN 13501-1		Dfl-s1
Resistencia al deslizamiento	CEN/TS 15676		USRV 42
Emisión de formaldehído	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m <sup>3</sup>	E1
Contenido pentachlorofenol	CEN/TR 14823	< 5 ppm	No contiene pentaclorofenol
Calefacción por suelo radiante	EN 12664	R < 0.15 m <sup>2</sup> K/W	R = 0.12 m <sup>2</sup> K/W OK (máx +28°C) + pegado
Sustentabilidad biológica			Clase 1

Instrucciones de limpieza y mantenimiento: [www.lamett.es](http://www.lamett.es)



# Baku 190 Click

19-01-2026

Rústico B+

ES

## Descripción de clasificación

Textura	Ligeramente cepillado
Selección	Muy rústico
Variación del color	Alta
Nudos sanos	Permitido ilimitado
Nudos caídos	Ø ≤ 80 mm
Albura	≤ 30% de la anchura - del mismo color que las planchas
Grieta en testa	≤ 10*300 mm
Grieta de superficie	≤ 6*300 mm
Agujero de insecto	Agujero de gusano permitido, máx. 10
Deterioro	Permitido
Vena azul/amarilla	Permitido
Núcleo profundo	Permitido; médula cerrada
Huellas de máquina	No autorizado



Esta foto es una indicación de la selección como descrita

## Descripción de clasificación

Escala de parquet (liso) sin nudos a planchas con más nudos y nudos más grandes



De poca variación de color/albura a más variación de color/albura

